Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:34

Link do produktu: https://sklep.onex.pl/kluber-asonic-ghy-72-400-g-p-40.html



Kluber Asonic GHY 72 400 g

Cena brutto	**629,90 zł**
Cena netto	**512,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Kod EAN	**0940490591**

Opis produktu

KLÜBER ASONIC GHY 72 – syntetyczny smar do długotrwałego smarowania łożysk tocznych

KLÜBER ASONIC GHY 72 to wysokiej jakości syntetyczny smar plastyczny przeznaczony do długotrwałego smarowania łożysk tocznych, również przez cały okres ich eksploatacji. Został opracowany z myślą o łożyskach pracujących w szerokim zakresie temperatur, w których szczególne znaczenie mają cicha praca, wysoka czystość środka smarnego oraz niezawodna ochrona elementów mechanicznych.

Smar bazuje na syntetycznym oleju estrowym i zagęszczaczu poliureowym. Specjalnie dobrana kompozycja składników oraz kontrolowany proces produkcji zapewniają wysoką czystość produktu, niski poziom hałasu podczas pracy łożysk, dobrą odporność na wodę i skuteczną ochronę antykorozyjną.

KLÜBER ASONIC GHY 72 zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur od **-40°C do +180°C**, dzięki czemu doskonale sprawdza się w wymagających zastosowaniach przemysłowych i precyzyjnych mechanizmach.

Najważniejsze zalety KLÜBER ASONIC GHY 72

- Cicha praca łożysk – zapewnia niski poziom hałasu podczas pracy, również w precyzyjnych mechanizmach.
- Szeroki zakres temperatur – możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do +180°C.
- Wysoka czystość – specjalna receptura i kontrolowane warunki produkcji zapewniają wysoką czystość smaru.
- Dobra odporność na wodę – zachowuje właściwości w warunkach kontaktu z wilgocią.
- Ochrona antykorozyjna – skutecznie chroni elementy łożysk przed korozją.
- Długotrwałe smarowanie – przeznaczony do smarowania długookresowego oraz na cały okres eksploatacji łożysk.
- Wysoka trwałość termiczna – temperatura kroplenia wynosi co najmniej 250°C.

Zastosowanie

KLÜBER ASONIC GHY 72 jest szczególnie polecany do długotrwałego smarowania łożysk tocznych pracujących w szerokim zakresie temperatur.

Przykładowe obszary zastosowania:

- łożyska kulkowe silników elektrycznych,
- łożyska wentylatorów i układów wentylacyjnych,
- łożyska klimatyzatorów,
- generatory samochodowe,
- łożyska w komputerach i napędach CD,
- urządzenia gospodarstwa domowego,
- maszyny i urządzenia biurowe,
- precyzyjne mechanizmy wymagające cichej pracy i długiej żywotności smaru.

Dane techniczne

- Producent: Klüber Lubrication
- Nazwa produktu: ASONIC GHY 72
- Numer artykułu: 094049
- Rodzaj produktu: syntetyczny smar plastyczny
- Olej bazowy: olej estrowy
- Zagęszczacz: poliurea
- Kolor: beżowy
- Klasa konsystencji: NLGI 2
- Zakres temperatur pracy: od -40°C do +180°C
- Temperatura kroplenia: ≥ 250°C
- Penetracja po ugniataniu w 25°C: 250–280 × 0,1 mm
- Lepkość kinematyczna oleju bazowego w 40°C: ok. 72 mm²/s
- Lepkość kinematyczna oleju bazowego w 100°C: ok. 9,5 mm²/s
- Wyróżnik prędkości: ok. 700 000 mm/min (n × dm)
- Odporność na wodę: stopień 0–90 według DIN 51807-1
- Ochrona antykorozyjna SKF-EMCOR: ≤ 1 stopień korozji

Dlaczego warto wybrać KLÜBER ASONIC GHY 72?

To specjalistyczny syntetyczny smar przeznaczony do wymagających zastosowań, w których liczy się długa żywotność środka smarnego, cicha praca łożysk oraz skuteczna ochrona przed wilgocią i korozją. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur pracy i wysokiej czystości doskonale sprawdza się w silnikach elektrycznych, wentylatorach, klimatyzatorach oraz wielu innych urządzeniach wymagających niezawodnego smarowania.

KLÜBER ASONIC GHY 72 – długotrwałe smarowanie, cicha praca i niezawodna ochrona łożysk w wymagających warunkach.